

**YANMAR**

Transplantadora

# YR60D / YR80D

6-Hileras, 15.4 kW (20.9 PS)

8-Hileras, 15.4 kW (20.9 PS)



## Alta Plantación Exacta



La trayectoria ideal de la sección de plantación giratoria da como resultado una plantación recta

### Solamente el Brazo

Con una plantación de alta precisión, las plántulas se manejan suavemente incluso a altas velocidades. La siembra se realiza cuidadosamente loma por loma, como si se hiciera a mano.



Control automático profundidad de plantación



Balance Automático (UFO)

## Operación Simple



Aceleración suave desde cero

Soltar suavemente para disminuir la velocidad. Soltar para frenar



Pedal de control de Velocidad



Dirección Asistida



Giros sin Freno

## Preciso Control de Giro



## Poder y Velocidad



El exclusivo motor diesel TNM de Yanmar



Tanque de combustible de gran capacidad (37 l)



HMT (Transmisión hidromecánica)



Con cambios de velocidad suaves y continuos desde un punto muerto, seleccionar la velocidad óptima es simple. La alta eficiencia de transmisión también proporciona una conducción potente en suelo húmedo.



## Especificaciones Principales

Modelo		YR60D	YR80D		
Dimensiones	Longitud total	mm 3451	3601		
	Ancho <small>Distancia entre el punto derecho y izquierdo del eje delantero de línea de eje inferior al centro de articulación (sin montaje de línea)</small>	mm 2990	3726		
	Altura	mm 2395	2428		
Distancia mínima al suelo	mm	425			
Peso de la máquina	kg	797	883		
Motor	Modelo	3TNM72-CUP2			
	Tipo	Motor diesel vertical de 3 cilindros refrigerado por agua			
	Desplazamiento Total	L (cc)	0.903 (903)		
	Salida máxima / velocidad	kW (PS)/rpm	15.4 (20.9) / 3200		
	Combustible		Diesel		
	Capacidad del tanque de combustible	L	37		
	Modo de Arranque		Arranque Eléctrico		
Dimensiones	Tipo de Arranque		Sistema Ackerman (Dirección asistida)		
	Tipo x cantidad	Ruedas Frontales	Neumáticos libres de pinchazos x 2		
		Ruedas Traseras	Cubiertas de goma de dos lados con ruedas remocadas x 2		
	Ruedas	Díametro	Rueda Frontal mm	650	
		exterior	Rueda Trasera mm	950	
Huella		Rueda Frontal mm	1220		
		Rueda Trasera mm	1200		
Trasplante	Número de etapas de engranajes		2 hacia adelante, 1 hacia atrás (transmisión HMT sin etapa de engranaje)		
	Tipo de trasplante		Tipo Rotativo		
	Tipo de elevación		Sistema Hidráulico		
	Número de hileras de siembra		6	8	
	Distancia entre cada fila		cm 30		
	Distancia entre cada planta		cm 28, 20, 17, 15, 12		
	Número de plantas		Number of hills / 3.3m <sup>2</sup> 40, 55, 65, 75, 90		
	Profundidad de Trasplante		mm 15 to 60 (5 pasos)		
	Control de Trasplante		Control automático de nivelación (LFO)		
	Number of seedlings / hill		Lateral mm/time	11/26, 14/20, 16/18	
		Vertical mm/time	8 to 18 (11 pasos)		
Velocidad de Trasplantación		m/s 0 to 1.65 (Relación de deslizamiento 0%)			
The number of seeding mat (spare)		18 (8) 24 (8)			
Eficiencia (valor estimado)		min/acre Min. 36 Min. 32			
Sort of seeding		Seeding mat			
Height of seeding		cm 10 to 25			
Age of seeding		leaf 2.0 to 4.5			
Size of seedbed (length x width x thickness (soil))		cm 58 x 28 x 3			
Dispositivo de alarma		Temperatura del agua, presión del aceite del motor, problemas de LFO, adición de plantas, retorno de la unidad de embrague			

## Dimensiones



**Lovato**



www.lovato.com.ec

**Matríz Guayaquil**  
Acuarela del Río  
Mz. 1184 villa # 22  
PBX: 4 700 800  
Cel: 0962077777

**Quito**  
Av. Galo Plaza N69-45  
Cel: 0991538199

**Babahoyo**  
Ave. Ponce Luque y 1era transversal  
Cel: 0996200712

**Daule**  
Coop. Los Pozos  
vía Santa Lucía  
Cel: 0981607624

**Samborondón**  
Av. 31 de Octubre  
y Bolívar  
Cel: 0986710018