

PULVERIZADOR LOVATO GAVIOTA

APLICACIONES

ANCHO DE TRABAJO: Barras de 12 - 14 metros
TUBERÍA DE DEFENSIVOS: Manguera o acero inoxidable.
Sistema de suspensión desde cabina.

RESERVORIO DE ALTA DURABILIDAD

400Lts / 600Lts / 800Lts Material: Polietileno con protección UV.

BOMBA DE PULVERIZACIÓN DE PISTÓN CERÁMICO

Modelo: JP 75/ JP 100

Caudal máximo: 75 L/MIN o 100 l/min Presión máxima
El Pulverizador Lovato Gaviota está diseñado para que el productor rural realice un trabajo de : 17 BAR o 250 psi

FILTROS

Filtro de succión con capacidad de 80L a 120L por minuto con malla 50;
Filtro de línea transparente con capacidad de 100L por minuto con malla 80

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

CUERPO AEROSOL

Altura 2,51M
Ancho 1,77M
Longitud 1,44 M
Peso 290kg

Barras de pulverización;

Altura 18CM
Ancho 34CM
Longitud 3,28 M
Sistema de autollenado
Tanque para lavado de manos
Incluye Cardan
Portaboquilla 2 Aplicaciones



Agitador de mezcla:
Indicado para controles fitosanitarios en hidráulico.

Indicado para controles fitosanitarios en pequeñas, medianas y grandes áreas de siembra.

Está diseñado para que el productor rural realice un control rápido y eficaz combatiendo plagas, enfermedades y malas hierbas en su área de siembra, optimizando sus aplicaciones y siendo un fuerte aliado para aumento de la productividad y rentabilidad del productor rural.



Accesorios Boquillas

Accesorios Filtros



www.Lovato.com.ec

Guayaquil

Acuarela del Río
Mz. 1184 villa # 22
PBX: 4 700 800
Cel: 0962077777

Babahoyo

Ave. Ponce Luque y
1era transversal
Cel: 0996200712

Quito

Av. Galo Plaza
N69-45
Cel: 0991538199

Daule

Coop. Los Pozos
Vía Santa Lucía
Cel: 0981607624

Samborondón

Av. 31 de Octubre
y Bolívar.
Cel: 0986710018

Lovato s.a

Lovato_ec

Lovato